

HandyWeld 160

ハンディウェルド 160

CIGWELD
AN ESAB BRAND



HandyWeld 160 は、プロフェッショナルな機能を多く搭載しながら、コンパクトで持ち運びがしやすく、操作も簡単。手頃な価格の単相溶接機です。

簡単な板厚選択機能（クイックセット）を搭載し、溶接時に設定を推測する必要がなく優れた溶接結果が得られます。

- 異なる板厚の金属を溶接する際の設定を推測する手間をなくすために設計された、最もモダンで使いやすいインバーター式 MIG 溶接機です。

- クイックセット機能により溶接設定の正確な調整が可能です。

- シールドガスを使用した MIG 溶接及び、ノンガス MIG 溶接に適しています。

- 140A までの手溶接が可能。VRD(電圧低減デバイス) を内臓。

- 軟鋼やステンレス鋼、アルミニウム、青銅などほとんどの金属を溶接することができます。

- 軽い製造、メンテナンス、修理や自宅、作業場、作業現場、農場での DIY を品質や安全性を損なわず作業を行いたい方に最適な溶接機です。

3 ステップの簡単設定

STEP : 1

- ボタンを押して
MIG GAS
MIG GASLESS
STICK
を選択してください。



シールドガスを使用した、ソリッドワイヤーの場合



ノンガスワイヤーの場合



手溶接の場合

STEP : 2

- 使用するワイヤーのサイズを選択してください。
 - コントロールノブを押して、WIRE の LED を点灯させてください。
 - コントロールノブを回して、ワイヤーのサイズを選択してください。



適切な MIG ワイヤサイズ
ソリッドワイヤ = 0.6mm または 0.8mm
ノンガスワイヤ = 0.8mm または 0.9mm

STEP : 3

- 溶接する母材の板厚を選択してください。
 - コントロールノブを押して、PLATE の LED を点灯させてください。
 - コントロールノブを回して、母材の板厚を選択してください。



セットパッケージリスト

溶接機本体

3m MIG トーチ モデル名: CMG16DC

アースクランプ 2.5m ケーブル付き

回転固定式手溶接アーカホルダー 2.5m ケーブル付き

フィードロール 2種: 0.8/0.9mm ノンガス (取り付け済) と

0.6/0.8mm ソリッドワイヤー用

コンタクトチップ 0.6mm、0.8mm (取り付け済)、0.9mm

ショルダーストラップ

取扱説明書

オプションアクセサリー

3m ヨーロコネクター付き MIG トーチ

注文番号 W4018800

モデル名: CMG16EL

フィードロール 0.8/0.9mm V 字溝 ノンガス用

7977732

フィードロール 0.9/1.2mm V 字溝

7977660

フィードロール 0.8/0.9mm U 字溝 アルミ用

7977731

フィードロール 1.0/1.2mm U 字溝 アルミ用

7977264

アルゴンミニレギュレーター & ガスホースキット

W4013010

CutSkill レギュレーター / フローメーター (側面からガス供給)、ガスホース 2m とホースクランプ

ポンベ搭載型台車

W4011501

コンタクトチップ 1.0mm

OTW11-40-R

コンタクトチップ 0.8mm

OTW11-30-R

トーチライナー ブルー 5m 0.6-1.0mm

WS1240015/R

トーチライナー レッド 4m 0.8-1.2mm (アルミ用)

WS1260026/R

ジャンプライナー 1.0-1.2mm (アルミ用)

WS0010304/R