

# ARC MASTER **XC** SERIES AUTO-DARKENING WELDING HELMETS 自動遮光溶接面



MODEL XC-30 BlaX



MODEL XC-50 DELTA

4 センサーによる抜群の感度性能

**ECO WELDING** Co.,LTD.

# INFORMATION

## MODEL XC-50 DELTA



高画質液晶HDレンズ



4点ヘッドギア



4点固定式ポジティブ  
ロックアップヘッド  
ハーネスメカニズム

- 高画質液晶レンズ採用で鮮明な視野と広角視野を実現
- 4センサーによる抜群の感度性能
- 4点ヘッドギアにより固定位置の調整が幅広い
- 溶接電流5Aから反応（TIG溶接対応）

遮光前：シェード「IR4」



遮光後：シェード「IR12」



### 製品仕様

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| 型 式        | XC-50 DELTA                                  |
| 質 量        | 580g                                         |
| 電 源        | オン/オフ自動制御 ソーラーアシスト+CR2450ボタン電池2個             |
| 視覚範囲       | 100×60mm=77.5mm <sup>2</sup>                 |
| 感知センサー     | 4センサー式/感度範囲調整可能 低～高                          |
| 高解像度光学表示定格 | クアッド-1(EN379-1/1/1/1)<br>AS/NZS承認：1338.1承認済み |
| 可変遮光後シェード  | IR5～8/IR9～13                                 |
| 可変遮光前シェード  | IR4                                          |
| 遮光速度       | 0.1ミリ秒                                       |
| 高衝撃研磨定格    | AS/NZS承認：1337.1に準拠                           |
| 遮光復帰速度     | 無段階調整：0.1秒～1.0秒以内                            |

## MODEL XC-30 BlaX



高画質液晶レンズ



3点ヘッドギア



3点固定式ポジティブ  
ロックアップヘッド  
ハーネスメカニズム

- 高画質液晶レンズ採用で見やすさUP！
- 4センサーによる抜群の感度性能
- 溶接電流5Aから反応（TIG溶接対応）

遮光前：シェード「IR4」



遮光後：シェード「IR9」



### 製品仕様

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| 型 式        | XC-30 BlaX                                   |
| 質 量        | 475g                                         |
| 電 源        | オン/オフ自動制御 ソーラーアシスト+CR2450ボタン電池2個             |
| 視覚範囲       | 98×43mm=65mm <sup>2</sup>                    |
| 感知センサー     | 4センサー式/感度範囲調整可能 低～高                          |
| 高解像度光学表示定格 | クアッド-1(EN379-1/1/1/1)<br>AS/NZS承認：1338.1承認済み |
| 可変遮光後シェード  | IR9～13                                       |
| 可変遮光前シェード  | IR4                                          |
| 遮光速度       | 0.2ミリ秒                                       |
| 高衝撃研磨定格    | AS/NZS承認：1337.1に準拠                           |
| 遮光復帰速度     | 3段階調整：ショート(0.3秒) ミディアム(0.6秒) ロング(0.9秒)       |

### スペアパーツ

#### XC-50 DELTA

- 品番[WHB04] ..... スウェットバンド  
品番[WHHK04] ..... 4点式ヘッドギアハーネス  
品番[WHCL81R] ..... リア保護レンズカバー  
品番[WHCL109F] ..... フロント保護レンズカバー

#### XC-30 BlaX

- 品番[454326] ..... スウェットバンド  
品番[434327] ..... ハーネスアセンブリ  
品番[WHCL70R] ..... リア保護レンズカバー  
品番[WHCL110F] ..... フロント保護レンズカバー

### オプションパーツ

#### 遮光溶接面用拡大レンズ(共通)

- 型 式 [CIG454012] ..... 屈折度数1.50  
型 式 [CIG454010] ..... 屈折度数2.00  
型 式 [CIG454014] ..... 屈折度数2.25  
型 式 [CIG454011] ..... 屈折度数2.50

共通  
発売  
元

#### EXCEED 株式会社 エクシード

〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町角田2867番地

TEL:046(281)5885(代)

FAX:046(281)5887

#### ユタニ工業株式会社

〒577-0004 大阪府東大阪市稲田新町2丁目32番18号

TEL:06(6747)1233(代)

FAX:06(6748)2345

#### デンゲン株式会社

〒555-0001 大阪府大阪市西淀川区佃5丁目10番35号

TEL:06(6474)1081(代)

FAX:06(6474)1620

開 発 元

#### エコウエルディング 株式会社

〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津3503-8

TEL:046(284)3105(代)

FAX:046(284)3108

